

PEHMOKÄYNNISTIN ADXNB 6-45 A

Basic-malli

ADXNB038

Pehmokäynnistin ADXNB 38A 18,5kW 400V/11kW
230V (230 VAC ohjaus)

- 2,2-22 kW/400V, 1,1-11 kW/230V
- 3-vaihe 208-600 V AC
- Potentiometrit
- Ohitus- ja TOR-relelähdtö



TUOTEKUVAUS

Basic-malli : ADXNB

Nopea ja yksinkertainen - ihanteellinen ratkaisu niille, jotka tarvitsevat pehmokäynnistimen perustoiminnoilla. ADXNB malleilla voidaan ohjata moottoria käynnistämällä ja pysäyttämällä se asteittain.

Etupaneelin potentiometreillä valitaan kolme parametria:

1. alkujännite (30-80 % nimellisjännitteestä)
2. käynnistysramppi (1-20 sekuntia)
3. pysäytysramppi (0-20 sekuntia)

2 sulkeutuvaa relelähdtöä

- OUT1: Line contactor (pääkontaktorin ohjaus) Pehmokäynnistimen käynnistysignaali aktivoi lähdtön ja se pysyy päällä niin kauan kuin moottori on jännitteellinen.
- OUT2: TOR (Top of Ramp), lähdtö aktivoituu, kun käynnistysramppi on ajettu loppuun.

[Linkki ADXN-pehmokäynnistimien asennusohjeisiin.](#)

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Ruuviasennus, DIN-kiskoon
Hyväksynntät	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
IP-luokka	IP20
Johdinkoko	4-10 mm ²
Korkeus	129 mm
Leveys	45 mm
Max. käyttölämpötila	60 °C

