

KONTAKTORIT 160-400 A

BF-sarja

BF230T4E024

Kontaktori 253kW/290A 4-nap. 24-60 V AC/DC kela



- 90-200 kW / 160-400 A AC-3 (400V)
- 250-600 A (AC-1)
- 3- tai 4-napainen
- Elektroninen kela (AC/DC)



TUOTEKUVAUS

Lovato Electricin uuden sukupolven kontaktorit on nyt saatavilla. Uusimmat BF-sarjan kontaktorit ovat saatavilla 3- ja 4-napaisina ja ne voidaan mitoittaa 160-400 A (AC-3) kuormille, 250-500 A (AC-1).

KOMPAKTI RAKENNE:

3 eri runkokokoa:

BF160-BF195-BF230 ovat leveydeltään 105 mm (3-napaisena) tai 140 mm (4-napaisena).

BF265-BF330-BF400 ovat leveydeltään 140 mm (3-napaisena) tai 185 mm (4-napaisena).

ELEKTRONINEN KELA:

-Kontaktoreissa on elektroninen kela laajalla jännitealueella.

-Pienet syöksyvirrat ja virrankulutus pidossa

-Sisäänrakennettu häiriösuojaus (ylijännitesuoja)

Kontaktorit on saatavilla neljällä eri kelajännitealueella:

E24= 24-60 V AC/ 20-60 V DC

E110= 60-130 V AC/DC


E230= 100-250 V AC/DC

E400= 250-500 VAC/DC

Ota yhteyttä, ellet löydä tuotelistauksesta tarvitsemaasi.

Tilaindikaattori kontaktorin edessä. Mekaaninen ilmaisin on helppo havaita.

Ohjausjännitteen kytkentäsuunta on muutettavissa. Yksinkertaistaa kytkemistä ja liitäntä voidaan vaihtaa helposti ylhäältä alas.




Pultinpidike(tarvike)

Kelan ja koskettimien vaihto on tehty helpoksi.



Apukosketinlohkojen asennus kontaktorin päälle, jopa 6 NO tai NC lohkoa voidaan kytkeä leveyttä kasvattamatta.

Tehollisten napojen laajennuskiskoilla voidaan kasvattaa vaiheiden etäisyyttä 35 mm:stä 45 mm:iin. Helpottaa kiskojen ja pääteholkillisten johtimien (jopa 185 mm²) kytkentää.



Katso alta lisätarvikkeiden asennukseen liittyvät videotutoriaalit:

[Apukoskettimien asennus päälle ja sivuille](#)

[Vertikaalisen mekaanisen lukituksen asentaminen](#)

[Mekaanisen lukituksen asentaminen rinnakkain asennuksessa](#)

TIEDOT

Napaluku	4
Katkaisukyky AC3	230 A
Katkaisukyky AC1	290 A
Kytkentäteho, AC-kela	230 VA
Kytkentäteho, DC-kela	230 W
Nimellinen eristysjännite Ui	1000 V
Nimellisjännite	1000 V
Leveys	140 mm
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-50 °C
Hyväksynnät	CE, CSA, RoHS, UL
Nimellinen impulssijännite Uimp	8 kV
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. kiristysmomentti	18
Min. kiristysmomentti	18
Coil voltage AC/DC	24-60
Syvyys	149 mm
IP-luokka	IP00
Korkeus	193 mm
Paino	3 kg

