

MODUULIKONTAKTORIT RAC-SARJA

RAC-sarja

RAC20-110UC24

Moduulikontaktori RAC, 20A/1NO+1NC/24V

- 20 A - 25 A
- AC/DC kela
- Integroitu sammutusdiodi
- Asennus DIN-kiskoon



TUOTEKUVAUS

RAC-sarja on saatavana 20 A (2-napainen) ja 25 A (4-napainen) 1 ja 2 moduulileveyksinä. Moduulikontaktorin sivulle voidaan asentaa myös apukoskettimet.

Moduulikontaktorit ovat äänettämiä, siksi ne soveltuvat asennettavaksi julkisiin tiloihin esim. valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

Moduulikontaktori on suunniteltu asennettavaksi DIN-kiskoon.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP20
Johdinkapasiteetti (monisäie)	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Jännitteenkatkaisukyky	400 V
Kelajännite AC/DC	24 V AC/DC
Kosketinmateriaali	AgNi
Koskettimien lukumäärä	2
Kyt kentäaika	15...45ms
Käynnistysvirta	50 A
Käyttöjännitealue Un	-15 %/+10 % Un
Leveys	17,5 mm
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöksyvirta	180 A

Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-15 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Paino	130 g
Päästöaika	20...50ms
Suosittelkuorma min.	50 mA/17 V
Tehonkulutus	2.1 VA / 2.1 W
Vetojännite	17 V
Virrankatkaisukyky	20 A

