

## MODUULIKONTAKTORIT RAC-SARJA

### RAC-sarja

RAC20-200UC230

Moduulikontaktori RAC, 20A/2NO/230V

- 20 A - 25 A
- AC/DC kela
- Integroitu sammutusdiodi
- Asennus DIN-kiskoon



### TUOTEKUVAUS

RAC-sarja on saatavana 20 A (2-napainen) ja 25 A (4-napainen) 1 ja 2 moduulileveyksinä. Moduulikontaktorin sivulle voidaan asentaa myös apukoskettimet.

Moduulikontaktorit ovat äänettämiä, siksi ne soveltuvat asennettavaksi julkisiin tiloihin esim. valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

Moduulikontaktori on suunniteltu asennettavaksi DIN-kiskoon.

## TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP20
Johdinkapasiteetti (monisäie)	2,5 mm <sup>2</sup> Coil / 6 mm <sup>2</sup> contacts
Jännitteenkatkaisukyky	400 V
Kelajännite AC/DC	230 V AC/DC
Kosketinmateriaali	AgNi
Koskettimien lukumäärä	2
KytKentäaika	15...45ms
Käynnistysvirta	50 A
Käyttöjännitealue Un	-15 %/+10 % Un
Leveys	17,5 mm
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöksyvirta	180 A

<b>Max. varastointilämpötila</b>	80 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-15 °C
<b>Min. varastointilämpötila</b>	-30 °C
<b>Paino</b>	130 g
<b>Päästöaika</b>	20...50ms
<b>Suosittelu kuorma min.</b>	50 mA/17 V
<b>Tehonkulutus</b>	2.1 VA / 2.1 W
<b>Vetojännite</b>	160 V
<b>Virrankatkaisukyky</b>	20 A

