

MOOTTORINSUOJAKYTKIMET 34-100 A

SM2R - SM3R

SM2R6300
Moottorinsuojakytkin 45-63A



- 34-100 A
- Kattava sarja
- DIN-kisko tai ruuvikiinnitys



TUOTEKUVAUS

Moottorinsuojakytkintä käytetään pääasiassa ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus sähkomoottoreille. Sarjojen SM2R ja SM3R säätöalueet ovat 34-100A kahdessa eri koossa aina 45kW:iin asti 400V:n jännitteellä.

Niissä on laukaisun merkkivalo ja kytkin, joka voidaan lukita riippulukolla OFF-asentoon.

Lovato Electricin moottorinsuojakytkimet soveltuvat käytettäväksi myös uusien moottoreiden kanssa, joilla on korkeat IE3-testiarvot.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CCC, EAC, UL
Katkaisukyky	50 kA
Magneettinen laukaisu	13 x I _n
Max. eristysjännite	690
Max. johdinkoko	25 mm ²
Max. kiristysmomentti	4,5
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. tehohäviö	20 W
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. tehohäviö	7 W
Min. varastointilämpötila	-50 °C
Paino	1 kg
Pakkauskoko	1 kpl

