

## MOOTTORINSUOJAKYTKIMET 34-100 A

SM2R - SM3R

SM3R9000

Moottorinsuojakytkin 70-90A



- 34-100 A
- Kattava sarja
- DIN-kisko tai ruuvikiinnitys



### TUOTEKUVAUS

Moottorinsuojakytkintä käytetään pääasiassa ylikuormitus- ja oikosulkusuojana sähkömoottoreille. Sarjojen SM2R ja SM3R säätöalueet ovat 34-100A kahdessa eri koossa aina 45kW:iin asti 400V:n jännitteellä.

Niissä on laukaisun merkkivalo ja kytkin, joka voidaan lukita riippulukolla OFF-asentoon.

Lovato Electricin moottorinsuojakytkimet soveltuvat käytettäväksi myös uusien moottoreiden kanssa, joilla on korkeat IE3-testiarvot.

### TEKNISET TIEDOT

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Hyväksynnät               | CCC, EAC, UL        |
| Katkaisukyky              | 50 kA               |
| Magneettinen laukaisu     | 13 x I <sub>n</sub> |
| Max. eristysjännite       | 690                 |
| Max. johdinkoko           | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Max. kiristysmomentti     | 6                   |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C               |
| Max. tehohäviö            | 38 W                |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C               |
| Min. käyttölämpötila      | -20 °C              |
| Min. tehohäviö            | 10 W                |
| Min. varastointilämpötila | -50 °C              |
| Paino                     | 2,2 kg              |
| Pakkauskoko               | 1 kpl               |

