

KONTAKTORIT 40-80A

BF-sarja

BF4000A024

3-nap. kontaktori, 40A, AC3, 24V AC 50/60HZ

- 18,5-45kW (400V AC3)
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa kolmivaihemootoreiden käyttämiseen.

40-80 A:n kontaktorisarjassa on ohut rakenne, ja niiden leveys on vain 55 mm.

Huomaa, että DC-vaihtoehdoissa on elektroninen kela ja ne toimivat sekä vaihto- että tasavirralla laajalla jännitealueella.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Napaluku | 3 |
| Katkaisukyky AC3 | 40 A |
| Katkaisukyky AC3 | 18,5 kW |
| Katkaisukyky AC1 | 70 A |
| Kelajännite AC | 24 V AC |
| Kytkentäteho, AC-kela | 210 VA |
| Nimellisjännite | 1000 V |
| Tehonkulutus | 2,3 W |
| Virrankulutus | 15 VA |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C |
| Min. varastointilämpötila | -60 °C |
| Hyväksynät | CCC, CE, CSA, RoHS, UL |
| Min. käyttölämpötila | -50 °C |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C |

