

KONTAKTORIT >150A

B-sarja

11B40000220

3-nap. kontaktori, B400.00 220/240 V

- 80-335kW (400V AC3)
- 150-630A (AC3)
- 250-1600A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



TUOTEKUVAUS

Lovato Electricin B-sarja kontaktoreiden valikoiman kontaktorit on saatavilla 3 eri runkokoossa 3-napaisina AC3 kuormille 265-630 ampeerin, ja 4-napaisina AC1 kuormille 350-1600 ampeerin nimellisvirroille. B-sarjan kontaktoreiden kelat toimivat AC- ja DC-jännitteillä. Laivahyväksynät löytyvät B250, B310 ja B404-malleille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	225 kW
Katkaisukyky AC1	550 A
Kelajännite AC	230 V AC
KytKentäteho, AC-kela	300 VA
KytKentäteho, DC-kela	300 W
Nimellisjännite	1000 V
Tehonkulutus	10 W
Virrankulutus	10 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

