

PROFIBUS D-LIITIN

PA9D0142

PROFIBUS 9-PIN liitin

- Integroitu ohjelmointi/diagnostiikka liitin
- LED indikointi
- Suojattu metallikotelo



TUOTEKUVAUS

Brad D-liittimeen on integroituna led-indikointi joka helpottaa asennustyötä ja vianetsintää. LED indikointi ilmaisee kun jännite on kytketty, väylän tilan ja mahdolliset virhetilat.

TEKNISET TIEDOT

Profibus liitin	9-nap. D-sub, uros
Ohjelmointi/diagnostiikka liitin	9-nap. D-sub, naaras
Kapelin halkaisija	8 mm
Kaapelityyppi	Profibus Type A kaapeli, EN50170
Kaapeliliitântä	IDC (Insulated Displacement Connector)
Käyttölämpötila	-20 °C...+75 °C
Kotelonmateriaali	Valettu metalli
Päätevastus	Integroitu, kytkettävissä päälle ja pois
Kiristysmomentti	0,4 Nm

LED diagnostiikka	Väri	LED off	LED on	Vilkkuva LED 5 Hz
Name				
PWR	Keltainen	Ei jännitettä (<4 V)	Jännite päällä (4-5,5 V)	Oiskosulku/PB Master kaatunut
TxD	Vihreä	Ei dataliikennettä	-	Dataliikenne käynnissä
Term	Keltainen	Päätevastus ei kytketty	Päätevastus kytketty	Päätevastus viallinen
ERR	Punainen	Ei häiriötä	Häiriö väylässä	Signaalisot alueen ulkopuolella

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
PA9D01-42	D-liitin 9-nap., LED indikointi, vertikaalinen liitäntä, IDC kaapelin kytkentä
MA9D00-42	D-liitin 9-nap., LED indikointi, horisontaalinen liitäntä, IDC kaapelin kytkentä
PA9S01-42	D-liitin 9-nap., vertikaalinen liitäntä
KAB200002006	Profibus DP PUR kaapeli 1x2x0,64



PBSTRIP	Kuorintatyökalu profibus kaapelille
---------	-------------------------------------

TEKNISET TIEDOT

Häiriösuojattu	Kyllä
LED-indikointi	Kyllä
Liittimen materiaali	Metalli