

M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

804000E03M020

M12 liitinkaap. suora naaras 2m PVC

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	2 m
Napaluku	4
Kaapelin materiaali	PVC
Liitintyyppi	Suora naaras
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	5,4 +0,30/-0,10 mm
Max. virta	4 A

Max. jännite	250 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-10 °C
Kaapelin väri	Musta

Paino	119 g
Hyväksynät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200060014



Pin	Wire color
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK