

## M12 UROS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

8R4E36E03C3003  
M12 runkoliitin uros 4nap M14

- M12 A-koodatut paneeliliittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



### TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakasovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Napaluku	4
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Uros
Johdinala	0,34 mm <sup>2</sup>
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Max. virta	4 A
Max. jännite DC	250 V

Johdinpituus	300 mm
Asennusreikä	M14
Max. jännite AC	250 V
Min. käyttölämpötila	-20 °C

<b>Max. käyttölämpötilä</b>	80 °C
<b>Valmistajan osanumero</b>	1200110017
<b>Rungon materiaali</b>	Messinki
<b>Asennus</b>	Etuosa

