

HARAX® M12 PANEELIASENNUS

21033812425

M12 HARAX® Paneeliliitin 4-napainen naaras D-koodattu



Pushing Performance
Since 1945

- Luotettava Harax-liitäntä (IDC)
- Paneeliasennus
- Kasaus ilman erikoistyökaluja
- Suojattu



TUOTEKUVAUS

HARTING Harax® M12 pyöröliittimiä löytyy 4 napaisina malleina. Tämä on läpivientimalli paneeleihin. Koodausvaihtoehtoja löytyy A sekä D tälle mallille. Johdin kytketään Harax-liitännällä, joka on HARTINGin oma liitäntätapa, joka perustuu veitsileikkurin pohjalle. Tämä kytkentätapa varmistaa helpon asennuksen, joka ei vaadi erikoistyökaluja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	IDC
Koodaus	D
IP-luokka	IP65, IP67
Nimellisvirta	4 A
Nimellisjännite	50 V
Napaluku	4
Koko	M12
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Tyyppi	Naaras
Hyväksynnät	CSA, UL
Max. kaapelin halkaisija	8,8 mm
Min. kaapelin halkaisija	4,5 mm
Max. johdinala	0,34 mm ²
Min. johdinala	0,14 mm ²
Malli	Paneelin läpivienti