



M12 NAARAS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

WR8U40E02C500

M12 runkoliitin 8nap naaras M16 0,5m

- M12 A, D ja X-koodatut liittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



TUOTEKUVAUS


Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakassovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	8
Liitäntä	M12, Ultra-Lock
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Max. virta	2 A
Max. jännite DC	36 V
Johdinpituus	500 mm
Asennusreikä	M16
Max. jännite AC	30 V
Valmistajan osanumero	1200848069

8 WIRE



Pin No.	Wire
1	WHITE
2	BROWN
3	GREEN
4	YELLOW
5	GREY
6	PINK
7	BLUE
8	RED