



## M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

805006H09M100

M12 liitinkaap. suora uros 5nap 10m PUR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



### TUOTEKUVAUS


Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kaapelin pituus           | 10 m                 |
| Napaluku                  | 5                    |
| Kaapelin materiaali       | PUR                  |
| Liitintyyppi              | Suora uros           |
| Häiriösuojattu            | Ei                   |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä                |
| Johdinala                 | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| IP-luokka                 | IP67                 |
| Halogeeniton              | Kyllä                |
| Kosketinmateriaali        | Kullattu             |
| LED-indikointi            | Ei                   |
| Kaapelin halkaisija       | 5,00                 |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Max. virta                                | 4 A          |
| Max. jännite                              | 250 V        |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C       |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 80 °C        |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -25 °C       |
| Kaapelin väri                             | Musta        |
| Hyväksynnät                               | CSA 22.2, UL |
| Valmistajan osanumero                     | 1200658747   |



Mating face view:

