

M12-LIITOSKAPELIT

B05S00PP4M020

M12 Profibus cable straight fe 2m PUR

- Tärinässä aukeamaton mutteri
- IP67
- Häiriösuojattu kaapeli




TUOTEKUVAUS

Asennus	M12 kierre (metallimutteri)
Johtimien määrä	2x0,34 mm ²
Nimellisvirta/Jännite	4 A/250 V AC/DC
Eristys	PUR
Kaapelin halkaisija	8,6 mm
Kotelointiluokka	IP67, NEMA 6P
Käyttölämpötila	Kiinteä -20 °C...+80 °C


KYTKENTÄ

Naaras



- 1 Ei käytössä
- 2 Vihreä (Väylä-A)
- 3 Ei käytössä
- 4 Punainen (Väylä-B)
- 5 Suoja


Uros



- 1 Ei käytössä
- 2 Vihreä (Väylä-A)
- 3 Ei käytössä
- 4 Punainen (Väylä-B)
- 5 Suoja

TILAUSNUMEROT

M12, kiinteä kaapeli, suora naaras



Tilausnumero

Kuvaus


B05S00PP4M020

Suora, 2 m PUR-kaapeli

B05S00PP4M050

Suora, 5 m PUR-kaapeli

M12, kiinteä kaapeli, kulma, naaras



Tilausnumero

Kuvaus


B05S01PP4M020

Kulma, 2 m PUR-kaapeli

B05S01PP4M050

Kulma, 5 m PUR-kaapeli

M12, kiinteä kaapeli, suora uros



Tilausnumero

Kuvaus


B05S06PP4M020

Suora, 2 m PUR-kaapeli

B05S06PP4M050

Suora, 5 m PUR-kaapeli

M12, kiinteä kaapeli, kulma uros



Tilausnumero

Kuvaus

B05S07PP4M020

Kulma, 2 m PUR-kaapeli

