

KYTKETTÄVÄT UROS M12-LIITTIMET

Brad Micro-Change

8A4S06-32

M12 kytk.liitin suora uros

- Kenttäliitettävät M12 liittimet
- Liittimet A-, B- tai D-koodauksella
- 4, 5 tai 8 napaiset liittimet



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 kenttäliitettäviä liittimiä on saatavana 4-, 5- ja 8-napaisena. Yleisimmät mallit ovat ruuvattavilla liittimillä. Kaapelin vedonpoisto on tiivis ja luotettava. M12 liittimiä on erilaisella koodauksella. Kenttäliitettäviä uros M12 liittimiä on A-, B-, D- ja X-koodauksella. A-koodaus on yleinen lähestymiskytkimissä. B-koodatut liittimet ovat yleisiä Profibus kaapeloinnissa. D-koodattuja käytetään Profinet ja Ethernet kaapeloinnissa. X-koodatut liittimet ova 8-napaisia ja niitä käytetään Ethernet kaapeloinnissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	4
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Suora uros
Häiriösuojattu	Kyllä
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Kullattu
Max. virta	4 A
Max. jännite AC	250 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C

Paino	42 g
Liitäntä	Ruuvi
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Min. kaapelin halkaisija	6 mm
Max. johdinala	0,75 mm ²
Valmistajan osanumero	1200710032
Rungon materiaali	Messinki