

KYTKETTÄVÄT UROS M12-LIITTIMET

Brad Micro-Change

E2AS06-52

M12 kytkettävä uros liitin X-koodattu 8n IDC

- Kenttäliitettävät M12 liittimet
- Liittimet A-, B- tai D-koodauksella
- 4, 5 tai 8 napaiset liittimet



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 kenttäliitettäviä liittimiä on saatavana 4-, 5- ja 8-napaisena. Yleisimmät mallit ovat ruuvattavilla liittimillä. Kaapelin vedonpoisto on tiivis ja luotettava. M12 liittimiä on erilaisella koodauksella. Kenttäliitettäviä uros M12 liittimiä on A-, B-, D- ja X-koodauksella. A-koodaus on yleinen lähestymiskytkimissä. B-koodatut liittimet ovat yleisiä Profibus kaapeloinnissa. D-koodattuja käytetään Profinet ja Ethernet kaapeloinnissa. X-koodatut liittimet ova 8-napaisia ja niitä käytetään Ethernet kaapeloinnissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	8
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Suora uros
Liittimen materiaali	Messinki
Häiriösuojattu	Kyllä
Koodaus	X
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Kullattu
Max. virta	0,5 A
Max. jännite	48 V
Min. johdinhalkaisija	0,46 mm

Max. johdinhalkaisija	0,78 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Liitäntä	IDC
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. kaapelin halkaisija	5,5 mm
Max. johdinala	0,34 mm ²
Valmistajan osanumero	120341-0806
Rungon materiaali	Messinki