



M12 NAARAS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

WR5U40E03C3003

M12 naaras runkoliitin 5nap, takaa asennettava

- M12 A, D ja X-koodatut liittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakassovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	5
Liitäntä	M12, Ultra-Lock
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Max. virta	4 A
Max. jännite DC	60 V
Johdinpituus	300 mm
Asennusreikä	M16
Max. jännite AC	60 V
Valmistajan osanumero	1200845160

PIN 1	)	BROWN
PIN 2	)	WHITE
PIN 3	)	BLUE
PIN 4	)	BLACK
PIN 5	)	GREY OR GREEN/YELLOW