

M12 UROS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

8R8U26E02C500

M12 runkoliitin uros 8nap M16 500mm

- M12 A-koodatut paneeliliittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakassovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	8
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Uros
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Max. virta	2 A
Max. jännite DC	36 V
Johdinpituus	500 mm
Asennusreikä	M16
Max. jännite AC	30 V
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Max. käyttölämpötila	80 °C
Paino	25 g
Valmistajan osanumero	120070-8209
Rungon materiaali	Messinki
Asennus	Edestä

