

KYTKETTÄVÄT NAARAS M12-LIITTIMET

Brad Micro-Change

8A5S00-32

M12 kytk.liitin 5n su naaras PG9 metallikotelo

- Kenttäliitettävät M12 liittimet
- Liittimet A-, B tai D-koodauksella
- 4, 5 ja 8 napaiset liittimet



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 kenttäliitettäviä liittimiä on saatavana 4-, 5- ja 8-napaisena. Yleisimmät mallit ovat ruuvattavilla liittimillä. Kaapelin vedonpoisto on tiivis ja luotettava. M12 liittimiä on erilaisella koodauksella. Kenttäliitettäviä malleja on A-, B- ja D-koodauksella. A-koodaus on yleinen lähestymiskytkimissä. B-koodatut liittimet ovat yleisiä Profibus kaapeloinnissa ja D-koodattuja käytetään Profinet ja Ethernet kaapeloinnissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	5
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Suora naaras
Häiriösuojattu	Kyllä
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Hopeoitu kupari
LED-indikointi	Ei
Max. virta	4 A
Max. jännite	60 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C

Liitäntä	Ruuvi
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Min. kaapelin halkaisija	6 mm
Max. johdinala	0,75 mm ²
Valmistajan osanumero	1200710081