

M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

805000P03M200

M12 liitinkaapeli suora naaras 5n 20m PUR/PVC

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS



Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	10 m
Napaluku	5
Kaapelin materiaali	PUR/PVC
Liitintyyppi	Suora naaras
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei

Kaapelin halkaisija	5,7 +0,30/-0,10 mm
Max. virta	4 A
Max. jännite	60 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Kaapelin väri	Musta
Valmistajan osanumero	1200064292



Pin	Wire color
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY OR GN/YE