

M12 POWER L-KOODI

21032962505

M12 L-koodi, naaras, 4P+FE, HARAX, suojattu



Pushing Performance
Since 1945

- 4 napaa
- Toiminnallinen maadoitus (FE) tai ilman
- 63V, 12A (16A puristettavalla)
- Harax tai puristusliitännällä
- Saatavilla PushPull versiona



TUOTEKUVAUS

HARTING M12 Power pyöröliittimet on tehty virransyöttöä varten. Tältä sivulta löydät L-koodatut mallit. Kontaktiosat ovat 3 napaisia malleja, jotka ovat suojattu ja niihin on mahdollista saada FE eli toiminnallinen maadoitus. Kontaktiosa kestää jopa 16A virtaa! Johtimet liitetään puristus- tai Harax-liitännällä. Saatavana myös PushPull versiona.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	HARAX, IDC
Koodaus	L
IP-luokka	IP65, IP67
Nimellisvirta	12 A
plus Earth	FE
Nimellisjännite	63 V
Napaluku	4
Koko	M12
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Tyyppi	Suora naaras
Max. kaapelin halkaisija	13,5 mm
Min. kaapelin halkaisija	5,8 mm

Max. johdinala	1,5 mm ²
Min. johdinala	0,75 mm ²