



M12 UROS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

8R5E36E03M020

M12 runkoliitin uros 5nap, M14x1, 2000mm

- M12 A-koodatut paneeliliittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakassovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	5
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Uros
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Max. virta	4 A
Max. jännite DC	250 V
Johdinpituus	2000 mm
Asennusreikä	M14
Max. jännite AC	250 V
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Max. käyttölämpötila	80 °C
Valmistajan osanumero	1200708173
Rungon materiaali	Messinki
Asennus	Etuosa

