

KYTKETTÄVÄT NAARAS M12-LIITTIMET

Brad Micro-Change

8A4001-31

M12 kytk.liitin 4nap. 90° naaras PG7

- Kenttäliitettävät M12 liittimet
- Liittimet A-, B tai D-koodauksella
- 4, 5 ja 8 napaiset liittimet



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 kenttäliitettäviä liittimiä on saatavana 4-, 5- ja 8-napaisena. Yleisimmät mallit ovat ruuvattavilla liittimillä. Kaapelin vedonpoisto on tiivis ja luotettava. M12 liittimiä on erilaisella koodauksella. Kenttäliitettäviä malleja on A-, B- ja D-koodauksella. A-koodaus on yleinen lähestymiskytkimissä. B-koodatut liittimet ovat yleisiä Profibus kaapeloinnissa ja D-koodattuja käytetään Profinet ja Ethernet kaapeloinnissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	4
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Kulma naaras
Häiriösuojattu	Ei
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Hopeoitu kupari
LED-indikointi	Ei
Max. virta	4 A
Max. jännite DC	300 V
Max. jännite AC	250 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Max. käyttölämpötila	90 °C
Liitäntä	Ruuvi
Max. kaapelin halkaisija	6,6 mm
Min. kaapelin halkaisija	3,3 mm
Max. johdinala	0,75 mm ²
Valmistajan osanumero	1200710037
Rungon materiaali	Muovi

