

KYTKETTÄVÄT UROS M12-LIITTIMET

Brad Micro-Change

8A5007-32

M12 kytk.liitin 90° 5nap. uros PG9

- Kenttäliitettävät M12 liittimet
- Liittimet A-, B- tai D-koodauksella
- 4, 5 tai 8 napaiset liittimet



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 kenttäliitettäviä liittimiä on saatavana 4-, 5- ja 8-napaisena. Yleisimmät mallit ovat ruuvattavilla liittimillä. Kaapelin vedonpoisto on tiivis ja luotettava. M12 liittimiä on erilaisella koodauksella. Kenttäliitettäviä uros M12 liittimiä on A-, B-, D- ja X-koodauksella. A-koodaus on yleinen lähestymiskytkimissä. B-koodatut liittimet ovat yleisiä Profibus kaapeloinnissa. D-koodattuja käytetään Profinet ja Ethernet kaapeloinnissa. X-koodatut liittimet ova 8-napaisia ja niitä käytetään Ethernet kaapeloinnissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	4
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Kulma uros
Liittimen materiaali	Messinki
Häiriösuojattu	Ei
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Hopeoitu kupari
Max. jännite DC	36 V
Max. jännite AC	30 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino	24,3 g
Liitäntä	Ruuvi
Max. kaapelin halkaisija	8,1 mm
Min. kaapelin halkaisija	4,1 mm
Max. johdinala	0,75 mm ²
Valmistajan osanumero	1200710071
Rungon materiaali	Muovi