



## HARAX® M8

21021511405

M8 HARAX® 4-napainen uros



Pushing Performance  
Since 1945

- 3- ja 4-napainen
- Harax-liitos
- IP67
- Erikoistyyökaluja ei tarvita



### TUOTEKUVAUS

HARTING Harax® M8 pyöröliittimiä löytyy 3-4 napaisina malleina. Koodausvaihtoehtoja löytyy pelkästään A-koodilla. Johdin kytketään Harax-liitännällä, joka on HARTINGin oma liitântätapa, joka perustuu veitsileikkurin pohjalle. Tämä kytkentätapa varmistaa helpon asennuksen, joka ei vaadi erikoistyyökaluja.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Liitântä                 | IDC                  |
| Koodaus                  | A                    |
| IP-luokka                | IP67                 |
| Nimellisvirta            | 4 A                  |
| Nimellisjännite          | 32 V                 |
| Napaluku                 | 4                    |
| Koko                     | M8                   |
| Min. käyttölämpötila     | -5 °C                |
| Max. käyttölämpötila     | 50 °C                |
| Tyyppi                   | Uros                 |
| Hyväksynnät              | CSA, UL              |
| Max. kaapelin halkaisija | 5,1 mm               |
| Min. kaapelin halkaisija | 2,5 mm               |
| Max. johdinala           | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Min. johdinala           | 0,14 mm <sup>2</sup> |

