

HARAX® M12

21032722505

M12 HARAX® 5-napainen naaras



Pushing Performance
Since 1945

- 3-, 4- ja 5-napainen
- Harax-liitos
- IP67
- Erikoistyykaluja ei tarvita



TUOTEKUVAUS

HARTING Harax® M12 pyöröliittimiä löytyy 3-5 napaisina malleina. Koodausvaihtoehtoja löytyy A sekä D tälle mallille. Johdin kytketään Harax-liitännällä, joka on HARTINGin oma liitântätapa, joka perustuu veitsileikkurin pohjalle. Tämä kytkentätapa varmistaa helpon asennuksen, joka ei vaadi erikoistyykaluja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitântä	IDC
Koodaus	A
IP-luokka	IP65, IP67
Nimellisvirta	4 A
Nimellisjännite	50 V
Napaluku	5
Koko	M12
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Tyyppi	Uros
Hyväksynnät	CSA, UL
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Min. kaapelin halkaisija	6 mm
Max. johdinala	0,5 mm ²
Min. johdinala	0,34 mm ²

