

## M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

805000B30M050

M12 liitinkaap. su naaras 5nap 5m WSOR

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



### TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävästä taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kaapelin pituus           | 5 m                  |
| Napaluku                  | 5                    |
| Kaapelin materiaali       | TPU (WSOR)           |
| Liitintyyppi              | Suora naaras         |
| Häiriösuojattu            | Ei                   |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä                |
| Johdinala                 | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Koodaus                   | A                    |
| IP-luokka                 | IP67                 |
| Halogeeniton              | Ei                   |
| Kosketinmateriaali        | Kullattu             |
| LED-indikointi            | Ei                   |
| Kaapelin halkaisija       | 5,50 +/-0,20 mm      |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Max. virta</b>                                | 4 A          |
| <b>Max. jännite</b>                              | 60 V         |
| <b>Lämpötila-alue max. ketjikäyttö</b>           | 60 °C        |
| <b>Lämpötila-alue min. ketjikäyttö</b>           | -5 °C        |
| <b>Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.</b>      | -40 °C       |
| <b>Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.</b> | 80 °C        |
| <b>Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.</b> | -25 °C       |
| <b>Kaapelin väri</b>                             | Musta        |
| <b>Hyväksynät</b>                                | CSA 22.2, UL |
| <b>Valmistajan osanumero</b>                     | 1200659520   |

