



M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

808007B41M020

M12 liitinkaap. 90° uros 8nap 2m WSOR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	2 m
Napaluku	8
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Kulma uros
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,40 +/-0,20 mm

Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200652315

