

M12 KYTKENTÄKESKUKSET

Brad Micro-Change

BTB400P-FBW-05
M12 kytk.keskus 4/I/O 5m WSOR

- Kytkentärasiat toimilaitteiden kytkentään
- Valettu WSOR kaapeli
- 4, 6 tai 8 porttia



TUOTEKUVAUS

Kytkentäkeskuksia käytetään lähestymiskytkimien ja antureiden pikaliitäntään. Toimilaitteiden liittäminen kytkentäkeskukseen selkeyttää kaapelointia ja nopeuttaa huoltotehtäviä toimilaitteen tai kaapelin rikkoutuessa. Keskuksessa on M12 standardin mukaiset liittimet ja LED-indikaatio helpottaa huoltoa ja kunnonvalvontaa. Kytkentäkeskuksia on kiinteällä 5...15m pituisella kaapelilla tai M23-liittimellä.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Kaapelin halkaisija	7,8 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Kaapelin pituus	5 m
Kaapelin väri	Musta
Koodaus	A
Kosketinmateriaali	Kullattu
Kotelon materiaali	PBT
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Liittimen materiaali	Messinki
Liitäntä	M12
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C

Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Napaluku	4
Porttien lukumäärä	4 kpl
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä

