

VÄLIKAAPELIT M12/M8-LIITTIMILLÄ

884030B30M010

Välikaap. M12 su uros-su naaras 1m WSOR

- Valetut välikaapelit M12 ja M8 liittimillä
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP 67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	1 m
Napaluku	4
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liittimen materiaali	Messinki
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	5,1
Max. virta	4 A
Max. jännite	250 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C

Kaapelin väri	Musta
Liitäntä naaras	M12
Liitäntä uros	M12
Liitin 1	Suora naaras
Liitin 2	Suora uros

