

VÄLIKAAPELIT M12/M8-LIITTIMILLÄ

888030B41M050

M12 välik. su uros-su naaras 8n 5m WSOR

- Valetut välikaapelit M12 ja M8 liittimillä
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP 67 kotelointiluokka




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5 m
Napaluku	8
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liittimen materiaali	Messinki
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,4
Max. virta	2 A
Max. jännite	30 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C

Kaapelin väri	Musta
Liitäntä naaras	M12
Liitäntä uros	M12
Liitin 1	Suora naaras
Liitin 2	Suora uros
Valmistajan osanumero	120066-8899



8 POLES	
CABLE B41, B49	
FEMALE	MALE
CONNECTIONS	PIN WIRE
	1 WHITE
	2 BROWN
	3 GREEN
	4 YELLOW
	5 GREY
	6 PINK
	7 BLUE
	8 RED

CODING REQUIRED TO IEC 61076-2-101