

M12 NAARAS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

WR8U20E02C300

M12 runkoliitin 8nap naaras M16

- M12 A, D ja X-koodatut liittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



TUOTEKUVAUS


Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakassovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	8
Liitäntä	M12, Ultra-Lock
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Nimellisvirta	2 A
Max. virta	2 A
Max. jännite DC	30 V
Johdinpituus	300 mm
Asennusreikä	M16
Max. jännite AC	30 V
Valmistajan osanumero	1200845095
Asennus	Etusa

8 WIRE



Pin No.	Wire
1	WHITE
2	BROWN
3	GREEN
4	YELLOW
5	GREY
6	PINK
7	BLUE
8	RED