



M12 UROS RUNKOLIITTIMET

Brad Micro-Change

YR8U26E02C500

M12 runkoliitin uros 8nap M16 500mm

- M12 A-koodatut paneeliliittimet
- 4, 5, 8 ja 12 napaiset liittimet
- Asennus PG9, M14 tai M16 kierteellä



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 runkoliittimiä käytetään vesitiiviin pikaliitoksen tekemiseen koteloon tai keskukseen. Valikoima on laaja sillä niitä on erilaisilla napaluvuilla, koodauksella ja asennustavalla. Toimitamme myös asiakassovellettuja malleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	8
Liitäntä	M12
Liitintyyppi	Uros
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Max. virta	2 A
Max. jännite DC	30 V
Johdinpituus	500 mm
Asennusreikä	M16
Max. jännite AC	30 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. käyttölämpötila	90 °C
Hyväksynnät	CSA
Valmistajan osanumero	1204040072
Rungon materiaali	Messinki
Asennus	Edestä

