

LÄMPÖKAMERA TIC

ORL0506972

Lämpökamera P&T TIC RS232 ALU

- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+85 °C
- Tyypitöyhtäinen vesitiivis rakenne (IP69K)
- Iskun- ja värinänkestävä
- Lämpötilan mittaus/pistemittaus



TUOTEKUVAUS

Lämpökamera (TIC Thermal Imaging Camera/ TAU320) ei ole varsinaisesti kamera, vaan laite, joka muodostaa kuvan esineen tai olennon pintalämpötilasta. Tavallinen kamera muodostaa kuvan näkyvän valon perusteella, kun taas lämpökamerassa hyödynnetään kappaleen lähettämää lämpötilaa eli infrapunasäteilyä. Koska materiaalit säteilevät lämpöä eri tavoin vaikuttaa lämpökameran kuvaan lämmön lisäksi myös kohteen pintamateriaali. Lämpökameralla ei voida mitata kaasujen tuottamaa lämpöä eikä sillä voida tuottaa kuvaa eri materiaalien kuten esimerkiksi lasin läpi. Kamerassa on mm viisi väripalettia eri lämpötilojen mukaan, lämpötilan mittaus/pistemittaus ja mittausalueet ovat -40 °C...+160 °C ja -40 °C...+550 °C. Kamera on saavassissa myös PTZ alustalla.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP68, IP69K
Kaapelin pituus	5000 mm
Liitin	Avoimet johtimet
Materiaali	Anodisoitu alumiini
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	18 V DC

Electrical connections

Cable Base, Art no 1221300

1 = Coax core	Video
2 = Coax shielding	Video GND
3 = Red	Camera power
4 = Black	Camera 0V
5 = Red/White	Pan/Tilt power
6 = Black/White	Pan/Tilt 0V
7 = Green	Serial 1 RS-232 TX
8 = Grey	Serial 2 RS-232 RX
9 = Black/Gray	Serial 0V

See installation manual IM0973171

