

AF-ZOOM KAMERA

ORL0103532

AF-ZOOM KAMERA PAL SERIAL

- Haastaviin olosuhteisiin: kestää tärinää ja vaihtelevia olosuhteita
- Käyttölämpötila-alue $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
- Kotelointiluokka IP69K




TUOTEKUVAUS

Orlaco'n automaattitarkenteiset zoom-kamerat (AF-zoom) ja Pan & Tilt zoom-kamerat

AF- Zoom kameroita käytetään erityisesti nostureissa ja merenkulun sovelluksissa. Kameroiden laaja käyttölämpötila-alue $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$ sekä vesitiivis ja tyyppitöyteen rakenne (IP69K) tekee niistä erittäin suosittuja varsinkin nosturikäytössä sekä merenkulussa. Kameroiden ominaisuudet tulevatkin parhaiten esille erittäin haastavissa olosuhteissa. Kameroissa on automaattinen lämmitys, sisäänrakennettu kirkkaudensäätö pimeäkuvatoiminto (0 lux tila) parantavat näkyvyyttä pimeillä alueilla sekä heikossa valaistuksessa. Kameroissa on 480x zoom (40 x optinen, 12x digitaalinen), $1,6^{\circ}$ (tele) 48° (laajakuva)

PTZ -kameran pohjana toimii AF-zoom kamera, johon on integroitu moottoroitu kääntöalusta. Kameran kääntökulma on 340° (170° vasen, 170° oikea) ja kallistuskulma 180° (90° alas, 90° ylös). Kameran kääntö/kallistusnopeus on $12,5^{\circ}/\text{s}$.

AF-zoom-kamera



TEKNISET TIEDOT

