

DIGITALIA KAMERAPAKETIT

ORL0407700

KULMAKAMERAPAKETTI GMSL 10" / 180°

- Monitori - kamerapaketit GMSL tekniikalla
- Erittäin tarkka ja viiveetön kuva
- Kestävä rakenne



TUOTEKUVAUS

Orlaco GMSL-kamerajärjestelmät tarjoavat työkonelle huomattavia etuja. Ne mahdollistavat viiveettömän kuvansiirron, mikä on olennainen ominaisuus reaaliaikaisessa tilanteiden seurannassa. GMSL tekniikka tuottaa erittäin tarkan kuvan, mikä on välttämätöntä tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten koneiden ohjauksessa tai tarkassa havainnoinnissa. Lisäksi kamerat ovat suunniteltu kestävämmään haastavien olosuhteiden, mikä tarkoittaa, että ne toimivat luotettavasti ja tehokkaasti myös äärimmäisissä ympäristöissä.

Kamerat ovat täyteen valettuja, mikä tekee niistä kestäviä iskuja, tärinää ja kosteutta vastaan, parantaen niiden pitkäaikaista suorituskykyä ja luotettavuutta. Nämä ominaisuudet tekevät GMSL-kamerajärjestelmistä ihanteellisen valinnan työkonien käyttöön, tarjoten huippuluokan suorituskykyä ja kestävyyttä vaativissa työolosuhteissa.

<https://www.youtube.com/watch?v=SI-0yrX4rG4&t=6s>

TEKNISET TIEDOT

Avautumiskulma	180
IP-luokka	IP69K
Kiinnike	RAM
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Näytön koko	10,1
Tyyppi	Digitaalinen

Camera HMOS Front side of Molded M16 4p + Coax connector:



- 1 = Black = 0V
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video signal
- 6 = Coax screen = Video GND

Overall shielding connected to connector housing.

Kamerapaketti sisältää tuotteet:

- Kamera HMOS 180° (sis. asennusjalka)
- Monitori HLED 10" MultipleView 1 m MRB
- GMSL kaapeli 3 m

- ORL0185610
- ORL0224010
- ORL0311020

Camera HMOS Front side of Molded M16 4p + Coax connector:



- 1 = Black = 0V
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video signal
- 6 = Coax screen = Video GND

Overall shielding connected to connector housing.

