

DIGITALIA KAMERAPAKETIT

ORL0407720

PERUUTUSKAMERAPAKETTI GMSL 7" / 120°

- Monitori - kamerapaketit GMSL tekniikalla
- Erittäin tarkka ja viiveetön kuva
- Kestävä rakenne



TUOTEKUVAUS

Orlacon GMSL-kamerajärjestelmät tarjoavat työkoneille huomattavia etuja. Ne mahdollistavat viiveettömän kuvansiirron, mikä on olennainen ominaisuus reaaliaikaisessa tilanteiden seurannassa. GMSL tekniikka tuottaa erittäin tarkan kuvan, mikä on välttämätöntä tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten koneiden ohjauksessa tai tarkassa havainnoinnissa. Lisäksi kamerat ovat suunniteltu kestämaan haastavat olosuhteet, mikä tarkoittaa, että ne toimivat luotettavasti ja tehokkaasti myös äärimmäisissä ympäristöissä.

Kamerat ovat täyteen valettuja, mikä tekee niistä kestäviä iskuja, tärinää ja kosteutta vastaan, parantaen niiden pitkäaikaista suorituskykyä ja luotettavuutta. Nämä ominaisuudet tekevät GMSL-kamerajärjestelmistä ihanteellisen valinnan työkoneiden käyttöön, tarjoten huippuluokan suorituskykyä ja kestävyyttä vaativissa työolosuhteissa.

<https://www.youtube.com/watch?v=SI-0yrX4rG4&t=6s>

TEKNISET TIEDOT

Avautumiskulma	120
IP-luokka	IP69K
Kiinnike	RAM
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Näytön koko	7
Resoluutio	WXGA 1280 x RGB x 800 pix
Tyyppi	Digitaalinen

Camera HMOS Front side of Molded M16 4p + Coax connector:



1 = Black = 0V
2 = Red = Power
3 = Yellow = Aux 1
4 = Grey = Aux 2
5 = Coax core = Video signal
6 = Coax screen = Video GND
Overall shielding connected to connector housing.

Kamerapaketti sisältää tuotteet:

Kamera HMOS 120°
Monitori HLED 7"
Säädettävä monitorin jalka 1" 105 mm

ORL0185010
ORL0226010
ORL0402610

Camera HMOS Front side of Molded M16 4p + Coax connector:



1 = Black = 0V
2 = Red = Power
3 = Yellow = Aux 1
4 = Grey = Aux 2
5 = Coax core = Video signal
6 = Coax screen = Video GND
Overall shielding connected to connector housing.

