

DIGITALIA KAMERAPAKETIT

ORL0407750

KAMERAPAKETTI GMSL 7" / 120° + 60°

- Monitori - kamerapaketit GMSL tekniikalla
- Erittäin tarkka ja viiveetön kuva
- Kestävä rakenne



TUOTEKUVAUS

Orlacon GMSL-kamerajärjestelmät tarjoavat työkoneille huomattavia etuja. Ne mahdollistavat viiveettömän kuvansiirron, mikä on olennainen ominaisuus reaaliaikaisessa tilanteiden seurannassa. GMSL tekniikka tuottaa erittäin tarkan kuvan, mikä on välttämätöntä tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten koneiden ohjauksessa tai tarkassa havainnoinnissa. Lisäksi kamerat ovat suunniteltu kestämaan haastavat olosuhteet, mikä tarkoittaa, että ne toimivat luotettavasti ja tehokkaasti myös äärimmäisissä ympäristöissä.

Kamerat ovat täyteen valettuja, mikä tekee niistä kestäviä iskuja, tärinää ja kosteutta vastaan, parantaen niiden pitkäaikaista suorituskykyä ja luotettavuutta. Nämä ominaisuudet tekevät GMSL-kamerajärjestelmistä ihanteellisen valinnan työkoneiden käyttöön, tarjoten huippuluokan suorituskykyä ja kestävyyttä vaativissa työolosuhteissa.

<https://www.youtube.com/watch?v=SI-0yrX4rG4&t=6s>

TEKNISET TIEDOT

Extratoiminnot	kamerat 120 + 60
IP-luokka	IP69K
Kiinnike	RAM
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Näytön koko	7
Resoluutio	WXGA 1280 x RGB x 800 pix

Camera HMOS Front side of Molded M16 4p + Coax connector:



- 1 = Black = 0V
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video signal
- 6 = Coax screen = Video GND

Overall shielding connected to connector housing.

Kamerapaketti sisältää tuotteet:

- Kamera HMOS 120°
- Kamera HMOS 60°
- Monitori HLED 7"
- Säädettävä kameran jalka 1" 105 mm
- Jakokytin GMSL 4 kanavaa

- ORL0185010
- ORL0185030
- ORL0226010
- ORL0402610
- ORL0404240

Camera HMOS Front side of Molded M16 4p + Coax connector:



- 1 = Black = 0V
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video signal
- 6 = Coax screen = Video GND

Overall shielding connected to connector housing.

