

## DYNAAMINEN KAAPELI / MASTOKAAPELI

ORL0305341

Dynaaminen kaapeli 3,5 m, 4pM - 4pF

- Sileä pinta ja pieni taivutussäde
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- M16 liitin, 4-nap. valetut liittimet, 7-nap. vesitiivis liitin
- Hyvät EMC-ominaisuudet




### TUOTEKUVAUS

Dynamic kaapeli on Oralcon kehittämä ja se on suunniteltu käytettäväksi liikkuvissa asennuksissa joissa kaapeliin kohdistuu ratituksia. Se on erinomainen kaapeli esimerkiksi trukien mastokaapeliksi sekä kaapeliketjikäytöissä. Kaapelissa on Kevlar-vahvikkeet jotka estävät kaapelin venymistä ja lisäksi siinä on erinomaiset EMC-ominaisuudet.

### TEKNISEET TIEDOT

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IP-luokka            | IP67     |
| Kaapelin halkaisija  | 9 mm     |
| Kaapelin pituus      | 3500 mm  |
| Liitin               | 4pF-4pM  |
| Materiaali           | PUR      |
| Max. käyttölämpötila | 85 °C    |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C   |
| Tyyppi               | Analogia |



#### Electrical connection

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1 = coax core      | Video       |
| 2 = coax shielding | Video GND   |
| 3 = red            | 12...30V/DC |
| 4 = black          | 0V          |
| Orange             | N.C.        |
| Yellow             | N.C.        |
| Grey               | N.C.        |

