

DYNAAMINEN KAAPELI / MASTOKAAPELI

ORL0304580

Dynaaminen kaapeli 11 m, 7pM - 7pF

- Sileä pinta ja pieni taivutussäde
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- M16 liitin, 4-nap. valetut liittimet, 7-nap. vesitiivis liitin
- Hyvät EMC-ominaisuudet




TUOTEKUVAUS

Dynamic kaapeli on Oralcon kehittämä ja se on suunniteltu käytettäväksi liikkuvissa asennuksissa joissa kaapeliin kohdistuu ratituksia. Se on erinomainen kaapeli esimerkiksi trukien mastokaapeliksi sekä kaapeliketjikäytöissä. Kaapelissa on Kevlar-vahvikkeet jotka estävät kaapelin venymistä ja lisäksi siinä on erinomaiset EMC-ominaisuudet.

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	9 mm
Kaapelin pituus	11000 mm
Liitin	7pF-7pM
Materiaali	PUR
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Tyyppi	Analogia



Front side
4p Male connector

Electrical connection

1 = coax core	Video
2 = coax shielding	Video GND
3 = red	12...30V/DC
4 = black	0V
Orange	N.C.
Yellow	N.C.
Grey	N.C.



Front side
4p Female connector

