

KÖYSIHÄTÄPYSÄYTIN SL4

SL4-22

Köysihätäpysäytin SL4, 2 NC+2 NO

- Materiaali: Ruostumaton teräs 316
- Koskettimet: 2 NC+2 NO tai 3 NC+NO
- Maksimi vaijerin pituus: 75 m
- IP-luokka: IP67



TUOTEKUVAUS

Ruostumattomasta teräksestä (316) valmistettu SafeLine SL4 köysihätäpysäytin ylivoimaisilla ominaisuuksilla.

Köysihätäpysäytin asennetaan vaarallisiin koneisiin, kuten kuljettimien, viereen tai ympärille, ja se tarjoaa jatkuvan hätäpysäytysmahdollisuuden. Tämä kytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 316 ja se soveltuu ulkokäyttöön, sovelluksiin, joissa on hygieniavaatimuksia ja muihin tilanteisiin, joissa vaaditaan korroosionkestävyyttä.

Materiaali: Ruostumaton teräs 316
Koskettimet: 2 NC+2 NO tai 3 NC+NO
Maksimi vaijerin pituus: 75 m
IP-luokka: IP67
Käyttölämpötila: -25 °C...+80 °C



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka	IP67
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C

