

## KOMPAKTIT VALAISIMET

15070136

105 kompaktivalaisin ESGd-M8-57

- Pienikokoiset mutta suorituskykyiset valonlähteet. Pituus 105mm,
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M8 liitäntä
- Lasi diffusoivaa akryyliä tai turvalasia
- 5700K värilämpötila






### TUOTEKUVAUS

Kompaktit LED valaisimemme todella ovat nimensä arvoisia. Pienikokoiset ja helposti käsiteltävät valaisimet, jotka voidaan hyvin mukauttaa vaihtelevien vaatimusten mukaan, tinkimättä valaistuksen laadusta. Anodisoidussa alumiinikotelossa on IP67-suojausluokka, joten se on kestävä roiskuvan nesteen ja pölyn. Se on myös suunniteltu kestäämään kaikkein vaikeimpien sovelluksten haasteet.

Kompaktien valaisimien mukana tulee M8-liitin vakiona. Linssinä voit valita diffusoivan akryyli- tai turvalasin.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| IP-luokka            | IP67            |
| Korkeus              | 17,5 mm         |
| Kotelon materiaali   | Alumiini        |
| Lasin materiaali     | Diffusoiva lasi |
| Leveys               | 25 mm           |
| Liitin               | M8              |
| Lumen                | 402 lm          |
| Max. käyttölämpötila | 45 °C           |
| Min. käyttölämpötila | -20 °C          |
| Pituus               | 105 mm          |
| Syöttöjännite        | 24 V DC         |
| Tehonkulutus         | 3,5 W           |
| Värilämpötila        | 5700 K          |
| Värintoisto          | ≥80             |



ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse