

PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET ELN

15070315

ELN700 pintavalaisin, kääntyvä, ketjutettava, PMMA-d-
M8D-57, IP54



- Putkivalaisimet pinta-asennukseen. Pituudet 140 - 1400mm
- Runko anodisoitua alumiinia, muovikiinnikkeet, IP54
- M8 liittimellä
- Lasi akryylia
- 5700K värilämpötila

TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat käännettävät ELN putkivalaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP54-suojatyypin mukaan. Alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP54
Korkeus	35,5 mm
Lasin materiaali	PMMA
Leveys	35 mm
Lumen	3015 lm
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	743,5 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	23,5 W
Värilämpötila	5700 K
Värintoisto	≥80