

PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET FLS

15070150

FLS150 pintavalaisin PMMAAd-M8-57



- Litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 150 - 450mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M8 liitäntä
- Lasi diffusoivaa akryylia, diffusoivaa turvalasia
- 5700K värilämpötila

TUOTEKUVAUS

Litteissä FLS sarjan valaisimissa on vain 17,5 mm:n asennuskorkeus.

Anodisoidulla alumiinikotelolla on IP67-suojaluokka, jolloin valaisin kestää nesteen roiskumisen jopa lähietäisyydeltä.

Valaisimessa on M8-liitin vakiona. Linssiksi voi valita diffusoivan akryyli- tai turvalasin.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	17,5 mm
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Leveys	70 mm
Liitin	M8
Lumen	804 lm
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	150 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	7 W
Värilämpötila	5700 K
Värintoisto	≥80