

PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET FLS

15070223

FLS450 pintavalaisin ESGd-M8-57



- Litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 150 - 450mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M8 liitäntä
- Lasi diffusoivaa akryyliä, diffusoivaa turvalasia
- 5700K värilämpötila

TUOTEKUVAUS

Litteissä FLS sarjan valaisimissa on vain 17,5 mm: n asennuskorkeus.

Anodisoidulla alumiinikotelolla on IP67-suojausluokka,

jolloin valaisin kestää nesteen roiskumisen jopa lähietäisyydeltä.

Valaisimessa on M8-liitin vakiona. Linssiksi voi valita diffusoivan akryyli- tai turvalasin.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	17,5 mm
Lasin materiaali	Diffusoiva lasi
Leveys	70 mm
Liitin	M8
Lumen	3216 lm
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	450 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	28 W
Värilämpötila	5700 K
Värintoisto	≥80