

PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET LR40

15070521

LR40 190 pintavalaisin, kiinteä, PMMA-d-0-M12-57

- Lineaarivalonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 190 - 715mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M12 liitin
- 5700K värilämpötila
- Valittavissa valaisimia myös 30° tai 100° linsseillä



TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat LR40 valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP67-suojatyyppin mukaan. Alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä. Yhdessä diffusoidun akryyli- tai turvalasin kanssa tämä valaisinperhe on erinomainen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M12 liitin virransyöttöä varten. Valittavissa on eri pituisia malleja 5700K värilämpötilalla. Valaisimen kiinnitysmekanismi sallii valaisimen käännön sopivaan asentoon. Kaikki malliston valaisimet ovat ketjutettavia ja niitä on mahdollista ajaa Eco-Modessa jolloin valo himmennetään 30%:n täydestä tehosta

Valaisimia on valittavissa myös 30° tai 100° linssioptiikalla.

Myös ketjutettavat mallit.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	42 mm
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Liitin	M12
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	190 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	5,18 W
Värilämpötila	5700 K