

## PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET LR40

15070616

LR40 715 pintavalaisin, 30° linssillä, ESGd-30-M12-57

- Lineaarivalonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 190 - 715mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M12 liitin
- 5700K värilämpötila
- Valittavissa valaisimia myös 30° tai 100° linseillä



### TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat LR40 valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP67-suojatyypin mukaan. Alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä. Yhdessä diffusoidun akryyli- tai turvalasin kanssa tämä valaisinperhe on erinomainen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M12 liitin virransyöttöä varten. Valittavissa on eri pituisia malleja 5700K värilämpötilalla. Valaisimen kiinnitysmekanismi sallii valaisimen käännön sopivaan asentoon. Kaikki malliston valaisimet ovat ketjutettavia ja niitä on mahdollista ajaa Eco-Modessa jolloin valo himmennetään 30%:n täydestä tehosta

Valaisimia on valittavissa myös 30° tai 100° linssioptiikalla.

Myös ketjutettavat mallit.

### TEKNISET TIEDOT

<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Korkeus</b>	42 mm
<b>Lasin materiaali</b>	Diffusoiva lasi
<b>Liitin</b>	M12
<b>Linssi</b>	30°
<b>Max. käyttölämpötila</b>	45 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Pituus</b>	715 mm
<b>Syöttöjännite</b>	24 V DC
<b>Tehonkulutus</b>	20,88 W
<b>Värilämpötila</b>	5700 K