

PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET ELN-RGBW

15070705

ELN-RGBW 1120 pintavalaisin, PMMA-M8-57



- Putkivalaisimet pinta-asennukseen. Pituudet 140 - 1400mm
- RGBW-ominaisuus, 7 eri väri vaihtoehtoa
- Runko anodisoitua alumiinia, muovikiinnikkeet, IP54
- M8 liittimellä
- Diffusoiva akryylilasi

TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat EL-RGBW putkivalaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP54-suojatyypin mukaan. Valaisimesta saadaan ohjattua seitsemää eri väri vaihtoehtoa. Alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa. Valaisimen kiinnitysmekanismi sallii valaisimen käännön sopivaan asentoon. Saatavana myös ketjutettavat mallit.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP54
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Liitin	M8
Max. käyttölämpötila	45 °C
Pituus	1120 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	37,6 W
Värilämpötila	5700 K