

## PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET SL- RGBW

15070714

SL-RGBW 280 pintavalaisin S-PMMAAd-M8-57

- Kapeat ja litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 280 - 840mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP40
- M8 liittimellä
- Diffusoiva akryylilasi
- 7 eri väri vaihtoehtoa



### TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat SL-RGBW valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP40-suojatyyppin mukaan. Valaisimesta saadaan ohjattua seitsemää eri väri vaihtoehtoa. Matala ja kapea alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä myös ahtaissa olosuhteissa. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa. Saatavana myös ketjutettavat mallit.

### TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP40
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Liitin	M8
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	280 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	9,4 W
Väri lämpötila	5700 K